



Gemeente Nijmegen
T.a.v. M. Wesseling
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

19 NOV 2018

Datum oktober 2018
Betreft Melding saneringsplan Derde van
Hezewijkstraat 23 in Nijmegen;
Locatiecode:: GE026800264



Nijmegen

Postadres

Gemeente Nijmegen
PK40
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Bezoekadres

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen

T 14 024
nijmegen.nl

Contactpersoon

s.broekman@nijmegen.nl
024 3292434

Ons kenmerk

D180897939

Geachte mevrouw Wesseling,

Op 13 juli 2018 ontvingen wij van u een melding van een voornemen tot bodemsanering. Het gaat om de bodemverontreiniging aan de Derde van Hezewijkstraat 23 in Nijmegen.

Hierbij ontvangt u het "Besluit instemming saneringsplan" dat op deze verontreiniging betrekking heeft.

Dit besluit wordt bekend gemaakt via de bekendmaking in het elektronische gemeenteblad van de gemeente Nijmegen op: <http://www.overheid.nl>. De bekendmaking is bij het besluit gevoegd. Het besluit en de daarbij behorende stukken kunnen gedurende de bezwaretermijn van 6 weken digitaal worden ingezien via de snelkoppelingen die in de bekendmaking zijn opgenomen.

Ze kunnen ook digitaal worden ingezien bij de gemeentelijke informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënborg 30 in Nijmegen.

Ook voor het verloop van de procedure verwijzen wij naar de bekendmaking.

Belanghebbenden krijgen een afschrift van deze brief en van het besluit. Dit zijn in elk geval eigenaren van de percelen waar zich de verontreiniging bevindt.

Verplichte meldingen voor, tijdens en na uitvoering

Het te gebruiken formulier voor start- en eindmeldingen kunt u downloaden op de website van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) www.odregioarnhem.nl.

Het formulier voor de start van de werkzaamheden moet u minimaal tien werkdagen van tevoren naar de ODRA sturen.

De formulieren vindt u via deze link https://www.odregioarnhem.nl/wp-content/uploads/sites/3/2017/06/Melding-Start-en-Einde-sanering_22-november-2017.docx.
Het formulier om afwijkingen ten opzichte van het saneringsplandoor te geven vindt u door onderstaande link in de internetadresbalk te kopiëren.
<http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/Document/DownloadOne?documentNr=D150963817>

Voor vragen en aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Broekman telefoonnummer: 024-3292434. U kunt ook een e-mail sturen naar s.broekman@nijmegen.nl.

Wij verzoeken u dan ons kenmerk, het adres van de locatie en de locatiecode te vermelden.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Nijmegen,



Drs. Y.M.G. Michels
Bureauhoofd Leefomgevingskwaliteit

Afschriften

- Bureau Leefomgevingskwaliteit (PK40), S. Broekman (PK40)
- Toezicht bodemsanering ODRA, **PDF** via postbus@odra.nl
- wijkmanager: AM Nannen (WM00)
- Wijkbeheerder: E van der Putten (WM00)
- vastgoeddesk@nijmegen.nl
- Kopshout, Albers, Derde van Hezewijkstraat 23, 6542 JP Nijmegen

BESLUIT
INSTEMMING SANERINGSPLAN
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE NIJMEGEN

Datum:
Kenmerk: D180897939
Locatiecode: GE026800264
Adres: Derde van Hezewijkstraat 23 in Nijmegen
Melder: gemeente Nijmegen

1 INLEIDING

Op 13 juli 2018 ontvingen wij van de gemeente Nijmegen een melding van een voornemen tot bodemsanering. Het gaat om de bodemverontreiniging aan Derde van Hezewijkstraat 23 in Nijmegen.

Dit is het besluit voor instemming met het saneringsplan.

Op 8-7-2009 (besluitnummer 09.0011699) en 4-11-2010 (besluitnr G660/10.0028987: besluit op beroep) hebben wij de ernst van de bodemverontreiniging en despoedeisendheid van de sanering vastgesteld. Daaruit blijkt dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De sanering is spoedeisend omdat er onaanvaardbare verspreidingsrisico's bestaan.

Bodemrapporten

Bij de melding hebben wij ontvangen:

- Saneringsplan Derde van Hezewijkstraat 23-25 te Nijmegen, versie 3,, Bioclear, kenmerk 20165173/11367, 10-7-2018
- Notitie Resultaten afperking Derde van Hezewijkstraat Nijmegen, Bioclear Earth, kenmerk 20165173/11250, 16-6-2017
- Bodemonderzoek Derde van Hezewijkstraat 23-25, Nijmegen, Aanvullend bodemonderzoek en saneringsmogelijkheden, Grontmij Nederland BV, GM-0163982, revisie D1, 29-6-2015

2 BESLUIT

Wij stemmen in met het ingediende "saneringsplan (Saneringsplan Derde van Hezewijkstraat 23-25 te Nijmegen, versie 3, Bioclear, 20165173/11367, 10-7-2018)". De doelstelling van de daarin beschreven sanering is: monitoring van de verontreiniging om daarmee de verspreidingsrisico's te beheersen.

De onder 3.1 genoemde voorschriften maken deel uit van dit besluit. De onder 3.2 genoemde voorschriften zijn wettelijke bepalingen waarover wij geen besluit hoeven te nemen. Ze zijn ter informatie opgenomen.

3. VOORSCHRIFTEN

3.1 VOORSCHRIFTEN VERBONDEN AAN DIT BESLUIT

Uitvoering volgens planning

De sanering moet worden uitgevoerd volgens de planning die in het plan is opgenomen. Gestart wordt met het gedurende vijf jaar monitoren nadat het besluit op het saneringsplan definitief is. Na het verstrijken van de 5-jarige monitoringperiode vindt op basis van de resultaten een nadere invulling plaats van het monitoringsplan, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bevoegd gezag.

De melder kan onmiddellijk nadat hij het besluit heeft ontvangen starten met de sanering. Hij loopt daarbij het risico dat het besluit naar aanleiding van een beroepsschrift nog wordt gewijzigd of vernietigd of dat door een voorlopige voorziening het besluit wordt opgeschort.

Analysepakket

In aanvulling op het saneringsplan moet het grondwater ter plaatse van de bron, naast metalen, ook worden geanalyseerd op VOCL.

Kwetsbare objecten

Volgens het saneringsplan wordt periodiek met een model getoetst of kwetsbare objecten worden bedreigd. De kwetsbare objecten waarvoor deze toets moet worden uitgevoerd zijn gedefinieerd in de Beleidsnota Bodem 2012, de Gelderse wegwijzer door bodemland.

Toetsingscriterium voor bedreigen van kwetsbare objecten of optreden van humane risico's

Bij de toets volgens het saneringsplan of kwetsbare objecten worden bedreigd dan wel of humane risico's optreden als gevolg van de grondwaterverontreiniging, moeten de hieronder genoemde toetsingsregels worden gebruikt die zijn opgenomen in de circulaire bodemsanering per 1 juli 2013:

- Kwetsbare objecten worden bedreigd wanneer de afstand tussen het bedreigde object en de interventiewaarde contour van de grondwaterverontreiniging kleiner dan 100 meter is.
- Om te bepalen of zich humane risico's voordoen worden de stoffen die boven de interventiewaarde in het grondwater worden aangetroffen volgens stap 2 en/of stap 3 ingevoerd in sanscrit.

Terugvalscenario

Als kwetsbare objecten worden bedreigd en/of humane risico's zich dreigen voor te doen, worden maatregelen uitgewerkt om deze risico's te voorkomen. Deze worden ter instemming ingediend bij het bevoegd gezag.

3.2 WETTELIJK BEPAALDE VOORSCHRIFTEN

In het besluit vaststelling ernst bodemverontreiniging en spoedeisendheid sanering zijn een aantal voorwaarden opgenomen die met dit besluit nog steeds van toepassing zijn:

- Voor graafwerkzaamheden binnen de verontreiniging is in het kader van de Wet bodembescherming instemming nodig van de gemeente Nijmegen.
- Wanneer het gebruik van het bedrijfsterrein gevoeliger wordt, dit vooraf schriftelijk bij het bevoegd gezag gemeld moet worden. De eigenaar en/of erfpachter van het terrein waar het bodemgebruik verandert is hiervoor verantwoordelijk.

Binnen de invloedssfeer van de grondwaterverontreiniging mag geen grondwater onttrokken worden zonder onze schriftelijke instemming. Het gebruik van of het contact met het verontreinigde grondwater kan onaanvaardbare risico's met zich meebrengen. Onttrekking kan tot gevolg hebben dat de grondwaterverontreiniging zich op ongewenste wijze verspreidt (art 28 en 39 Wet bodembescherming).

Melden startdatum sanering

De melder of degene die de sanering feitelijk uitvoert moet ten minste tien werkdagen voor de feitelijke aanvang van de sanering de startdatum melden met behulp van het formulier "melding start sanering".

Afwijkingen van het saneringsplan

De melder meldt wijzigingen van het saneringsplan waarmee is ingestemd, uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de uitvoering daarvan bij ons. Daarbij worden alle gegevens verstrekt die afwijken van de gegevens die eerder zijn verstrekt. Ook wordt de reden van de wijziging vermeld.

Dit geldt ook als blijkt dat de aanpak niet zal leiden tot het einddoel "beheersing van de verspreidingsrisico's". Zonder onze schriftelijke instemming mag niet worden afgeweken van het saneringsplan of van de voorwaarden van dit besluit.

Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer (Kwalibo)

De bodemintermediairs die bij de uitvoering van de sanering zijn betrokken moeten voldoen aan de regels die in het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer zijn gesteld.

Evaluatieverslag

In het saneringsplan is opgenomen dat na vijf jaar een vijf-jaars-evaluatie wordt opgesteld. De melder moet het evaluatieverslag binnen 15 weken na afronding van de laatste meetronde sturen naar het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen, t.a.v. Bureau Leefomgevingskwaliteit (PK40), Postbus 9105, 6500 HG NIJMEGEN of via bodem@nijmegen.nl. De rapporten moeten ingediend worden met het formulier 'bodemonverontreiniging of -sanering melden' (link

http://www.nijmegen.nl/digitalebalie/pdc2.asp?req=toon_product&productid=157).

Het nazorgplan mag deel uit maken van het evaluatieverslag. Het moet ingegaan op technische, organisatorische en financiële aspecten van de uit te voeren zorg na saneren.

4 MOTIVERING

Beschrijving situatie

Locatie

De locatie (Derde van Hezewijkstraat 23) bevindt zich ten zuidwesten van het centrum van Nijmegen, Tussen de Floraweg en de Graafseweg. De locatie was vroeger (van circa 1935 tot 1989) in gebruik door een galvanisch bedrijf. Momenteel is er op de locatie een meubelmakerij gevestigd. Het grootste deel van de locatie is bebouwd. De locatie bevindt zich in een woonwijk. In de directe omgeving van de locatie zijn volkstuinen, een kinderboerderij en openbaar groen aanwezig. De omgeving kent sterke hoogteverschillen. Vanaf de locatie loopt het terrein in noordwestelijke richting af, van ca. 25 m +NAP bij de bronlocatie naar ca. 15 m +NAP op ruim 100 meter naar het noordwesten. De bodem bestaat uit zand, zowel fijn als grof, met klei en of leemlagen die niet aaneengesloten zijn. Er komen ook grindige lagen voor. Het pakket wordt als nagenoeg één identiek watervoerend pakket gezien.

Verontreiniging

Door de werkzaamheden van het galvanisch bedrijf is op het bedrijfsperceel en in de directe omgeving een bodemonverontreiniging ontstaan. De vaste bodem is sterk verontreinigd met nikkel, chroom en cadmium. Ter plaatse van de voormalige cadmeerruimte en de vernikkelkamer is de vaste bodem tot een diepte van zeker 4,3 m-mv verontreinigd. Bij de voormalige zinkput is de verontreiniging tot 20 m-mv aanwezig, waarbij deze ook in de bovenste grondwaterlaag van 15-20 m-mv aanwezig is. Bij de zinkput zijn naast de zware metalen ook vluchtige aromaten, minerale olie en gechloreerde koolwaterstoffen aanwezig. Bij de bezinkvijver is de bodemonverontreiniging van 0,5 -2,5 m-mv aanwezig.

De totale omvang van de zware metalen verontreiniging in de vaste grond boven de interventiewaarde wordt geraamd op 7400 m³ (dit volume is vooral gebaseerd op de verontreiniging met nikkel). Het verontreinigd oppervlak van de locatie waarbij chroom de interventiewaarde overschrijdt bedraagt ca 1000 m², waarbij de chroom verontreiniging in de vaste bodem een bodemvolume heeft van ca. 3000 m³.

Het grondwater bevindt zich ter plaatse van het perceel op een diepte van circa 15 m-mv. Door het hoogteverschil bevindt het grondwater zich ten noorden van de onderzoekslocatie minder diep. Bij de Floraweg wordt het grondwater op 7 tot 8 m-mv aangetroffen. Tot voor kort was de stromingsrichting van het grondwater noord tot noordnoordwestelijk, als gevolg van een grondwateronttrekking bij de Nieuwe Markstraat. Omdat deze onttrekking wordt stopgezet zal de stromingsrichting van het grondwater veranderen en in de toekomst meer westelijk gericht zijn.

Het grondwater is tot boven de interventiewaarde verontreinigd met chroom, nikkel, cadmium, benzeen, xyleen, minerale olie en per. De omvang van de verontreiniging in het grondwater wordt met name bepaald door de verspreiding van chroom VI. De andere parameters zijn niet bepalend voor de omvang. Naar de diepte toe is de grondwaterverontreiniging afgeperkt op maximaal 40 m-mv. In horizontale richting heeft de grondwaterverontreiniging zich in noordwestelijke richting (stroomafwaarts) tot tenminste 275 meter vanaf de bronlocatie verspreid. De pluim heeft een dikte van circa 20 meter en een doorsnee van ca. 130 meter. Het oppervlak van de grondwaterverontreiniging wordt geschat op 28.000 m². Het totale bodemvolume verontreinigd met chroom boven de interventiewaarde wordt geschat op 490.000 m³ (daarbij wordt de concentratie voor chroom VI getoetst aan de interventiewaarde voor chroom, omdat er geen interventiewaarde is vastgesteld voor chroom VI). Geconcludeerd wordt dat de chroomverontreiniging zich vooral in het diepere grondwater bevindt. Direct bij de bron zijn de gehalten aan chroom in het bovenste grondwater lager dan in de pluim.

Nijmeegs beleid met betrekking tot saneringen

Nijmegen volgt op hoofdlijnen het landelijk beleid. Er kan gekozen worden voor een functiegerichte sanering van de bovengrond en een kosteneffectieve sanering van de ondergrond. Omdat de termen ondergrond en bovengrond tot misverstanden kunnen leiden lichten we kort toe wat daaronder in dit verband wordt verstaan.

Functiegericht saneren van de bovengrond heeft betrekking op verontreiniging die zich niet verspreidt of niet kan verspreiden naar het grondwater. In de praktijk gaat het om immobiele stoffen. Deze stoffen kunnen zich ook op grotere diepte bevinden. Een functiegerichte sanering van de bovengrond is gericht op wegnemen van het risico dat mensen in contact komen met de verontreiniging. Dit kan bijvoorbeeld door te zorgen dat de bovengrond, waarop geleefd wordt, van geschikte kwaliteit is.

Kosteneffectief saneren van de ondergrond heeft betrekking op de verontreiniging die zich heeft verspreid of kan verspreiden naar en via het grondwater. In de praktijk gaat het om mobiele stoffen. Deze stoffen kunnen ook aan het oppervlak voorkomen.

Een kosteneffectieve sanering van de ondergrond is gericht op de totale aanpak van deze mobiele verontreiniging, waarbij verschillende oplossingen mogelijk zijn. Een afweging moet duidelijk maken welke oplossing het meest kosteneffectief is.

Gekozen saneringsdoelstelling

In het saneringsonderzoek van Grontmij Nederland BV (rapportnr GM-0163982, revisie D1, 29-6-2015) worden drie saneringsvarianten met elkaar vergeleken.

1. gestimuleerde vastlegging met in situ maatregelen in de pluim,
2. geohydrologische beheersing van de pluim en
3. monitoring van de verspreiding met fall back bij ontoelaatbare verspreiding.

De baten en lasten van deze varianten zijn kwalitatief beoordeeld op een aantal aspecten (risicoreductie, bereiken stabiele eindsituatie, gebruiksmogelijkheden van de ondergrond, verwijderde vracht, kosten faalrisico, nazorg, belasting ander milieucomponenten en overlast). Uit deze afweging wordt de derde variant monitoring, verspreiding met fall back bij ontoelaatbare verspreiding, als de meest kosteneffectieve sanering gezien.

De doelstelling van de daarin beschreven sanering is: het pluimgedrag te volgen en tijdig te signaleren of mogelijk kwetsbare objecten worden bedreigd. Als deze situatie zich voordoet worden maatregelen genomen om deze ongewenste situaties op te heffen en risico's te voorkomen.

Beschrijving sanering

De te saneren locatie betreft een verontreiniging met een nagenoeg uitgedoofde bron, hetgeen betekent dat de grondwaterverontreiniging niet langer wordt gevoed vanuit de bronlocatie. De sanering richt zich daarom alleen op het grondwater. Er zijn ter plaatse van de bronlocatie nog wel sterk verhoogde gehalten in de bodem aanwezig. De locatie is bijna volledig bebouwd. Hierdoor zijn er bij het huidige gebruik en de huidige inrichting van de bronlocatie geen risico's voor blootstelling van mensen aan de sterk verhoogde gehalten in de bodem (met zware metalen, VOC's, minerale olie en aromaten)

Het is op dit moment ook niet effectief om de bron aan te pakken om het verspreidingsrisico te beperken. Er vindt door de aanwezige bebouwing nu geen relevante uitloging en aanvulling plaats van de verontreinigingspluim. Op een natuurlijk moment, zoals bij voorgenomen bouw- of graafwerkzaamheden op het bronperceel, wordt beoordeeld in welke mate de bron moet en kan worden aangepakt.

De saneringsaanpak van het grondwater bestaat uit het volgen van het pluimgedrag. Op basis van modelberekeningen blijkt dat bij de huidige verspreidingssnelheid van de chroom-VI-verontreiniging in het grondwater, er geen kwetsbare objecten worden bedreigd in de komende honderd jaar. Omdat de berekeningen zijn gebaseerd op modellering worden deze getoetst op basis van stijghoogtemetingen en de concentraties chroom en chroom-VI in de gemodelleerde stroombanen. Als dat op basis van de monitoringsgegevens nodig is wordt het model geactualiseerd.

Gedurende de eerste vijf jaar wordt een meetnet van peilbuizen gebruikt met filterstellingen op verschillende dieptes. Dit meetnet bestaat grotendeels uit al bestaande peilbuizen. Alleen ten westen van de pluim worden twee peilbuizen bijgeplaatst om de verplaatsing van de grondwaterverontreiniging, als gevolg van de gewijzigde stromingsrichting, te kunnen monitoren. De eerste vijf jaar worden deze peilbuizen jaarlijks bemonsterd op Chroom en Chroom-VI. Omdat de verontreiniging in het grondwater zich blijft verspreiden zullen voor een goede monitoring (m.n. van het front van de verontreiniging) ook in een later stadium (na de eerste vijf jaar) nog peilbuizen worden bijgeplaatst. De locaties daarvan worden bepaald op basis van de resultaten van de monitoring.

Zorg tijdens sanering

Op basis van de huidige voorspelling wordt niet verwacht dat in de toekomst onaanvaardbare

(verspreidings)risico's kunnen ontstaan.

Het risico op het optreden van humane risico's wordt bewaakt door de bovenkant van het grondwater te monitoren. Als uit de monitoring blijkt dat zich humane risico's kunnen voordoen, dan worden gerichte maatregelen getroffen om deze te voorkomen. Als bestaande kwetsbare objecten bedreigd worden, wordt deze ongewenste situatie opgeheven door passende maatregelen te treffen. Het gehele monitoringssysteem is erop ingericht het gedrag van de pluim te volgen. Details van de maatregelen worden separaat uitgewerkt, passend bij de dan weg te nemen risico's. Het bevoegd gezag moet schriftelijk met de voorgestelde maatregelen instemmen.

Zorg na saneren

De monitoring is in detail beschreven voor de eerste vijf jaar. Daarna wordt het monitoringsplan op basis van de resultaten nader ingevuld voor de langere termijn. Dit nog uit te werken plan wordt, voordat het in werking kan treden, ter goedkeuring voorgelegd aan het bevoegd gezag.

Tenaamstelling besluit

De melder is verantwoordelijk voor de uitvoering van de sanering. De verantwoordelijkheid kan wel aan een ander worden overgedragen. Daarvoor is instemming van de Gemeente Nijmegen nodig. Dit wordt formeel geregeld in een gedeeltelijke wijziging van dit besluit.

Grondslag

Dit besluit is gebaseerd op de Wet bodembescherming van 1 januari 2006 en de volgende documenten:

- Het vigerende Besluit bodemkwaliteit
- De vigerende Regeling bodemkwaliteit
- Rapport 'Doorstart A5, afwegingsproces voor aanpak van mobiele verontreinigingen in de ondergrond', 2 juli 2001.
- Verordening bodembescherming Nijmegen, vastgesteld door de gemeenteraad van Nijmegen op 26 januari 2011.
- De vigerende Circulaire bodemsanering
- Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Gemeente Nijmegen
- De Nota Bodembeheer van september 2012, vastgesteld door de Nijmeegse gemeenteraad op 3 oktober 2012.
- Beleidsnota Bodem 2012, de Gelderse wegwijzer door bodemland; vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen op 30 oktober 2012 en in werking getreden per 1 november 2012.

Andere wetgeving

Het kan zijn dat andere vergunningverlenende instanties aanvullende eisen stellen. De melder moet deze vergunningen zelf bij de betreffende instanties aanvragen

5 PROCEDURE

Voor het voorbereiden van dit besluit volgen wij de procedurele bepalingen van titel 4.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Voor de procedure verwijzen wij naar de bijgevoegde tekst voor de bekendmaking.

De melding is eerder gepubliceerd.

Hierop zijn geen reacties binnengekomen.

Namens burgemeester en wethouders van Nijmegen,



Drs. Y.M.G. Michels

Bureauhoofd Leefomgevingskwaliteit

Bekendmaking op het elektronische gemeenteblad van de gemeente Nijmegen via: <http://www.overheid.nl>.

Definitief besluit Wet bodembescherming 'Derde van Hezewijkstraat 23', Nijmegen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen heeft een saneringsplan ontvangen voor een bodemverontreiniging aan de Derde van Hezewijkstraat 23 in Nijmegen.. Daarin is aangegeven dat de saneringsaanpak van het grondwater bestaat uit het volgen van het pluimgedrag van de grondwaterverontreiniging. Als uit de monitoring blijkt dat zich humane risico's kunnen voordoen of dat kwetsbare objecten worden bedreigd, worden gerichte maatregelen getroffen om deze risico's weg te nemen. Op de eerdere bekendmaking zijn geen reacties binnengekomen.

Het college heeft het saneringsplan goedgekeurd.

Inzage

U kunt het besluit en de erbij horende stukken inzien via onderstaande snelkoppelingen vanaf 23 november 2018. Ze kunnen ook digitaal worden ingezien bij de gemeentelijke informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënborg 30 in Nijmegen

Er is een bezwarentermin van 6 weken vanaf 23 november 2018

Bezwaar en voorlopige voorziening

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen in deze periode een bezwaarschrift indienen.

Als u bezwaar wilt maken, moet u het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, team rechtsbescherming (JZ20), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- Uw naam en adres;
- de datum;
- tegen welk besluit u bezwaar maakt;
- waarom u bezwaar maakt;
- ondertekening bezwaarschrift.

De melder kan meteen starten met de werkzaamheden, ook als u bezwaar hebt gemaakt. Als u dit wilt tegenhouden moet u een gemotiveerd verzoek sturen aan de Raad van State. Bij een dergelijk verzoek om voorlopige voorziening moet u een afschrift van het bezwaarschrift meesturen.

De voorlopige voorziening moet u vragen bij de Raad van State, Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Hierover kunt u informatie krijgen bij de Raad van State, telefoon (070) 426 42 51, website www.raadvanstate.nl.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Broekman van Bureau Leefomgevingskwaliteit, telefoonnummer (024) 329 2434.

Snelkoppelingen naar het besluit en de onderliggende de stukken:

- Saneringsplan Derde van Hezewijkstraat 23-25 te Nijmegen, versie 3,, Bioclear :__

<http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/Document/DownloadOne?documentNr=D180469619>

- Notitie Resultaten afperking Derde van Hezewijkstraat Nijmegen, Bioclear Earth:

<http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/Document/DownloadOne?documentNr=D170358848>

- Bodemonderzoek Derde van Hezewijkstraat 23-25, Nijmegen, Aanvullend bodemonderzoek en saneringsmogelijkheden, Grontmij Nederland BV:

<http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/Document/DownloadOne?documentNr=D160960577>

- Besluit instemming Saneringsplan:

<http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/Document/DownloadOne?documentNr=D180897939>

- Besluit instemming evaluatieverslag bodemsanering:

<http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/Document/DownloadOne?documentNr=D180897939>